

产品规格书

产品类别: COB 反光杯

产品型号: **DK6960-REF-K**

产品材料: PC

合规认证: RoHS

制定: 杨选

审核: 梁晓辉



内容

产品规格-----	3
二维图纸-----	4
光学数据-----	5
包装信息-----	6
应用指南-----	7

产品规格

产品型号	产品图片	规格	匹配 LED 型号	照明应用
DK6960-REF-K		尺寸: $\Phi 69\text{mm}$ 高度: 36mm FWHM: 57°	CLL032	筒灯

二维图纸



光学测试数据

产品特征

灯具种类:
灯具制造厂商: 达尔科光学
电流: 0.000 A
功率因数: 0.000


电压: 0.0 V
功率: 0.00 W

光度结果


灯具CIE分类: 直接型
灯具光通量: 826.6 lm
下射光通量比: 100%
水平扩散角(10%, 25%, 50%, 75%): H85.6, H77.3, H58, H40.2
垂直扩散角(10%, 25%, 50%, 75%): V85.3, V76.7, V55.9, V41.1
灯具光效等级(LER): 827
峰值光强: 940.27 cd

额定光通量: 826.6 lm
灯具效率: 100%
上射光通量比: 0%
中心光强: 922.07 cd
峰值光强位置: H270 V5

灯具实物照片





配光曲线



平均光束角(50%): 57.0°

— C0-C180 — C90-C270 — G5

配光曲线



包装信息

包材名称	包材规格	包装说明
珍珠棉	315*230mm	120PCS/1 盒 4 盒/1 箱
白纸板	A 级（400g）310*235mm	
中箱	335*245*105mm	
纸箱	A=B 510*330*255mm	



应用指南

- (1) 如果必须清洗反光杯请用少量水和柔软的布（无尘纸）擦拭。
- (2) 禁止用工业溶剂清洗反光杯，例如酒精。
- (3) 工作环境时反光杯的温度控制在 $-35^{\circ}\text{C}\sim+120^{\circ}\text{C}$ 。
- (4) 贮存环境要求，温度： $0^{\circ}\text{C}\sim40^{\circ}\text{C}$ ，湿度：30%~95%。
- (5) 透镜具有导光和聚光功能，由透镜材料制成，污染后可直接影响其功能，于是在未使用请勿打开包装，预防灰尘等污染。
- (6) 避免阳光直射和其他带有紫外线的射线照射，易产生老化、变色、裂变等不良效果。
- (7) 请安装透镜时戴手套，透镜表面的磨损会影响其出光效果。
- (8) 禁止用酸性或碱性溶剂接触产品，易产生化学反应。